

Fecha de Alta

18-11-2011

Versión

9 - 07/11/2023



FAMILIA PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LÍNEA FIJADORES Y EMULSIONES (IMPR.)

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Imprimación fijadora universal para superficies porosas. Regula la absorción en obra nueva y restauración. Muy penetrante, gran adherencia, transparente. Endurece y sana fondos en mal estado.

## USOS

Exterior/Interior

Paredes de Ladriyeso u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados

Hormigón

Morteros de cemento

Soportes deleznable

Fijador de fondos deleznable

Fijador, promotor de adherencia, regulador de absorción y endurecedor de superficies porosas pintadas con antiguas pinturas a base de Pliolite

Imprimación Universal para pinturas al agua

## PROPIEDADES

- Poder de penetración
- Endurece y sana fondos deleznable
- Buena aplicabilidad
- Aplicabilidad
- Rápido secado
- Excelente Dureza
- Buena adherencia

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	EMULSION FIJADORA
Relación de mezcla	1 (Emulsión Fijadora) : 4 (water)
Acabado	Transparente
Peso específico	1,02± 0,05 kg/l
Viscosidad	10 +/- 2 PO
Sólidos en volumen	45± 1
Sólidos en peso	47± 1
Rendimiento aprox. por mano	35-75 m <sup>2</sup> /L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 10-30 minutos
Repintado	(20°C HR: 60%): 4 h
Colores	Incoloro
Clasificación	AFNOR: NFT. 36005 - Famille I. Classe 7b2

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Según DTU 59.1

## Soportes Nuevos

Mortero de cemento, yeso y sus derivados:

1. Esperar hasta total fraguado y secado del fondo (30 días mínimo y humedad máxima del 20%).
2. Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo y neutralizar superficies alcalinas.
3. Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.
4. En superficies excesivamente pulidas lijar para abrir el poro.

Fecha de Alta

18-11-2011

Versión

9 - 07/11/2023

5. Masillar con plastes en polvo o masillas preparadas, para realizar una correcta elección ver familia 6.
6. Se aconseja proceder a la aplicación de la Emulsión Fijadora, antes y después de la colocación de la masilla, sobre todo en el caso de soportes deleznable.
7. Tratar con Montolimp los soportes con mohos.

#### Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente pinturas viejas en mal estado o mal adheridas.
2. Matizar pinturas brillantes para asegurar una buena adherencia.
3. Eliminar presencia de productos extraños mediante los procedimientos habituales.
4. Dado que es posible un defecto de adherencia entre las manos anteriores, habitualmente desconocidas por el aplicador se recomienda la eliminación de las viejas manos mediante decapado, chorreado u otros medios.
5. Masillar con plaste los defectos del soporte (ver familia 6 PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una correcta elección).
6. Aplicar antes y después del masillado.

### MODO DE EMPLEO

#### Consejos de aplicación

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre sustratos limpios y secos.
- Evitar brillos diluyendo en función de la absorción del soporte. Por ello los datos de dilución dados en el Sistema de aplicación son orientativos.
- Lijar previamente para garantizar una perfecta penetración en el sustrato.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.

#### Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	1 Emulsión- 4 water
Rodillo	1 Emulsión- 4 water
Pistola air less	1 Emulsión- 4 water
Pistola air mix	1 Emulsión- 4 water
Pistola aerográfica	1 Emulsión- 4 water
Turbo baja presión	1 Emulsión- 4 water

### SISTEMA

#### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Soporte enmohecido</b>			
<b>MAX</b>	Limpia + Montolimp	Emulsión fijadora	Familias 1, 2 ó 3
<b>STD</b>			
<b>Antiguas pinturas en mal estado</b>			
<b>MAX</b>	Emulsión fijadora		Familias 1, 2 ó 3
<b>STD</b>			
<b>Soportes deleznable</b>			
<b>MAX</b>	Emulsión fijadora		Familias 1, 2 ó 3
<b>STD</b>			
<b>Morteros de cemento</b>			
<b>MAX</b>	Emulsión fijadora		Familias 1, 2 ó 3
<b>STD</b>			

Fecha de Alta

18-11-2011

Versión

9 - 07/11/2023

**SEGURIDAD**

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

**NOTA**

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

**FORMATOS**

0.75 L, 4 L, 12 L